

Демонтаж и монтаж подушки рулевой рейки

Внимание! Перед началом проведения работ по демонтажу и монтажу подушки, обратите внимание на расположение места разреза подушки на рулевой рейке. Это важно для сборки и правильной работы подушки.

Демонтаж

1. Открутить крепёжные болты элементов крепления подушки рулевой рейки к раме или кузову (рис.1).
2. Снять подушку с рулевой рейки.
3. Очистить от грязи посадочное место на раме или кузове, рулевой рейке, а также элементы крепления подушки.
4. Оценить состояние элементов крепления на наличие трещин и других дефектов. Если необходимо замените их.

Монтаж

1. Разрезать подушку в том же месте, где сделан разрез у оригинальной детали (рис.2).
2. Установить её на посадочном месте соответственно положению старой детали.
3. Установить на место элементы крепления подушки.
4. Закрутить крепёжные болты.

Внимание! Усилие затяжки элементов крепления согласно документации производителя автомобиля.

Демонтаж и монтаж деталей подвески автомобиля необходимо производить согласно указаниям изготовителя автомобиля, обращая при этом внимание на положение соответствующих частей автомобиля.

Детали подвески «Точка Опоры» являются частями, отвечающими за безопасность, и рассчитаны на то, что все работы по техническому обслуживанию и ремонту будут производиться квалифицированным механиком, и в соответствии с указаниями изготовителя автомобиля.

